



【型号:C1074S-DS/R40】 一种LED星空灯串点光源，实用新型专利号：ZL201621399991.6

概述

防水：

1. 硅胶灌注灯具，使灯具内部整体电路封闭，达到防水功能。
2. 防护等级IP66。

结构：

1. 钻石型灯罩和仿水晶球形灯罩可选。
2. 灯体小巧，外观精美，点亮后有星空璀璨的效果，可替代传统的光纤灯。
3. 可订制灯串，施工简单方便。

安装：采用弹簧卡扣嵌入式安装，安装快速，简单方便。

控制方式：采用DMX512（1990）协议控制，实现1670万种RGB合成真彩色，实现同步、追逐、流水等变化。

应用场所：星级酒店、酒吧、地铁站、商场、影院等营造不同灯光气氛的室内外场所。

技术参数

| | |
|-----------|---|
| 产品型号 | C1074S-DS/R40 |
| 单颗LED功率 | 0.2W(单色/3合1) 0.25W(4合1) |
| LED寿命 | 5万小时 |
| LED类型 | SMD |
| LED数量 | 1颗 |
| LED颜色(单色) | 红/绿/蓝/琥珀/白/中性白/暖白 |
| LED颜色(全彩) | 3合1红绿蓝/4合1红绿蓝中性白/4合1红绿蓝暖白 |
| 光束角 | 120° |
| 外壳材质 | 防紫外线、抗老化进口PC |
| 灯罩材质 | 防紫外线、抗老化进口PC |
| 输入电源 | DC 12V |
| LED驱动方式 | 60mA 恒流驱动(单色), 20mA恒流驱动(全彩) |
| 系统功率 | 0.5W |
| 防护等级 | IP66 |
| 电缆线/信号线 | 2*0.75mm ² 扁平橡胶线(非调光); 3*0.75mm ² 扁平橡胶线(调光) |
| 控制 | DMX512(1990) |
| 电气安全等级 | III类 |
| 环境温度 | -20°C~+55 °C(Ta+10°C) |
| 净重 | 0.13KG |

灯具尺寸 (mm)

