



【型号: C2033S】

概述

防水:

- 1.使用防水透气螺塞，平衡内外压差，避免热胀冷缩时吸进水气，出现凝结现象；
- 2.密封圈采用进口耐老化硅橡胶原料；
- 3.防护等级IP66。

结构:

- 1.外形小巧精致，便于隐藏安装，不破坏整体美观；
- 2.压铸铝灯体，银灰色静电喷塑表面处理。
- 3.防紫外线、抗老化进口PC透明灯罩，阻燃等级UL94-V0, 抗UV耐黄变, 透光率高。
4. 灯具采用铜镀镍固定接头，出线牢固可靠，抗拉扯能力强，不易松动，符合GB7000.1-2015 5.2户外灯具标准：电缆线固定装置要求。

5. 采用橡胶电缆线，避免了PVC线长期在户外使用易老化、易脆裂的问题；

安装: 底部支架螺钉直接固定，简单方便。

控制方式: 采用DMX512（1990）协议控制，10万种RGB合成真彩色，实现同步、追逐、流水等变化。

应用场所: 广场、户外景观、大楼外立面、大型建筑、主题公园、娱乐场所等地的点缀装饰性照明。

技术参数

产品型号	C2033S 系列
单颗LED功率	0.2W（单色），0.25W（4合1），0.3W（5合1）
LED寿命	5万小时
LED类型	SMD
LED数量	36颗
LED颜色(单色)	红/绿/蓝/琥珀/白/中性白/暖白
LED颜色(彩色)	4合1红绿蓝白； 5合1红绿蓝白白；5合1红绿蓝白琥珀
光束角	120°
外壳材质	压铸铝灯体,银灰色静电喷塑表面处理
灯罩材质	防紫外线、抗老化进口PC
输入电源	DC 24V
LED驱动方式	60mA 恒流驱动（单色）；20mA 恒流驱动（全彩）
系统功率	9W（单色）；12W（4合1）；15W（5合1）
防护等级	IP66
电缆线	2*1.0mm ² 橡胶线
信号线	超五类双屏蔽4对双绞线, 2*0.75mm ² +3*0.5mm ² 橡胶线（调光）
控制	DMX512（1990）
电气安全等级	III类
环境温度	-20°C~+55°C(Ta+10°C)
净重	0.95 KG

灯具尺寸 (mm)

