



【型号:F4011A/B5/B】

## 概述

### 防水:

- 1.密封圈采用进口耐老化硅橡胶原料;
- 2.防护等级IP66。

### 结构:

1. 根据LED散热特性，合理的散热通路设计，使LED的热量快速通过灯具结构传导出来，保证LED发光效率及使用寿命;
- 2、压铸铝灯体，银灰色静电喷塑表面处理;
- 3、5mm钢化超白玻璃灯罩，钻石银表面颜色处理。

**安全规范:** 灯具严格按照CQC（中国质量认证中心）、EMC（电磁兼容）标准设计;

**安装:** 通过精心设计的定制安装支架，可以配合不同的瓦片固定，并可调节灯具投射角度，安装方便快捷。

**应用场所:** 古建筑、寺庙、景区等瓦片屋顶;

## 技术参数

产品型号	F4011A/B5/B
光源	LED
单颗LED功率	1W/1.5W/2.2W
LED寿命	5万小时
LED数量	4颗
LED颜色	红/绿/蓝/琥珀/白/中性白/暖白
光束角 (FWHM)	10° /15° /20° /30° /45° /60°
压铸铝	压铸铝灯体, 银灰色静电喷塑表面处理
灯罩材质	5mm钢化超白玻璃, 钻石银表面颜色处理
输入电源	DC 24V
LED驱动方式	350mA/500mA/700mA 恒流驱动
系统功率	4W/7W/9W
防护等级	IP66
电缆线	2*1.0mm <sup>2</sup> 橡胶线
电气安全等级	III类
环境温度	-20℃~+55℃(Ta+10℃)
净重	0.8KG

## 灯具尺寸 (mm)





