



【型号:F4015】

概述

防水:

- 1.密封圈采用进口耐老化硅橡胶原料;
- 2.防护等级IP66。

结构:

- 1.根据LED散热特性,合理的散热通路设计,使LED的热量快速通过灯具结构传导出来,保证LED发光效率及使用寿命;
- 2.压铸铝灯体,灯体轻薄、小巧.静电喷塑表面处理;

安装: 通过精心设计的安装支架,可以配合不同的瓦片固定,实现更灵活的角度调节功能,安装方便快捷。

应用场所: 主要应用于单体建筑、历史建筑群砖瓦墙照明; 寺庙、寺院、古建筑或仿古建筑等

技术参数

产品型号	F4015系列
光源	LED
单颗LED功率	1W
LED寿命	5万小时
LED数量	3颗/6颗
LED颜色(单色)	红/绿/蓝/琥珀/白/中性白/暖白
光束角 (FWHM)	13° /20° /40° /40*16°
外壳材质	压铸铝灯体, 银灰色静电喷塑表面处理
玻璃材质	3mm钢化超白玻璃, 钻石银颜色表面处理
LED驱动方式	350mA恒流驱动
系统功率	3W (3颗); 6W (6颗)
防护等级	IP66
电缆线	2*1.0mm ² 电缆线橡胶线
电气安全等级	III类
环境温度	20°C~+55 °C(Ta+10°C)
净重	0.8Kg

灯具尺寸 (mm)

