



产品外观专利号：ZL2019306600794

实用新型专利：

一种模块防眩光LED灯 专利号：202020750438.2

一种模块防眩光LED灯罩 专利号：202020748768.8

## 【型号：悬挂式-SP2044】

### 概述

#### 产品特性：

1. 灯具模组化设计，实现高防护等级，IP65；
2. 一体式遮光罩，有效控制眩光；
3. 高显色性：Ra  $\geq$  95，类太阳光谱，真实还原物体和空间绚丽色彩；
4. 采用发明专利技术，无闪烁恒流驱动（专利号：ZL201510189734.3），实现无显著影响级别闪烁；
5. 铝合金外壳，表面静电喷塑处理，持久耐用。；
6. 采用高透光率扩散板，光效均匀、柔和；
7. 宽范围的输入电压（100 ~ 240VAC $\pm$ 10%），适合世界及中国各地区应用，尤其适合电压起伏较大的的地区，保证LED 灯具的亮度及寿命。

#### 产品优势“四低一高”：

1. 低闪烁（采用无闪烁恒流驱动发明专利：ZL201510189734.3）
2. 低蓝光（危害等级RG0）
3. 低眩光（统一眩光值 UGR  $\leq$  10 ）
4. 低谐波（THD  $<$  20% ）
5. 防护等级IP65。


安装：吸顶式安装，安装方便快捷

**应用场所：**适用于酒店、会议室、办公室、商业中心或者公共设施等场所的照明。

## 技术参数



产品型号	SP2044S1
光源	SMD
单颗LED功率	0.45W
LED寿命	5万小时
LED数量	192颗
LED色温	2700K/3000K/4000K/5000K
显色指数	Ra≥95
光束角	120°
外壳材质	铝合金外壳,白色喷粉表面处理
格栅遮光罩	防紫外线抗老化进口PC
控制方式	ON/OFF, DALI, 0-10V
LED驱动方式	120mA恒流驱动
额定电流	0.045A
输入电源	100-240VAC±10%, 50/60Hz
系统功率	80W
防护等级	IP65
电气安全等级	I类
电缆线	3*1.0mm <sup>2</sup> 橡胶线(非调光); 3*1.0mm <sup>2</sup> +2*0.75mm <sup>2</sup> 橡胶线(非调光)
环境温度	-20°C~+55°C(Ta+10°C)
净重	7.8Kg

## 灯具尺寸 (mm)



## 配光曲线

SP2044S1-192-UN(120-SL-DP-4000-95)



Max , Ave C30面光束角100.02

颜色	总输出 (流明)	功率 (瓦特)
4000K	4945	82.5